

KONTO[®] AKUSZTIKAI PANEL - MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Fő alapanyaga tőzeg (80%)
- Hangelnyelési osztályozása: A (EN ISO 354 & EN ISO 11654)
- M1* – emissziós osztályozás (FINN)
- Hővezetési tényező: 0.037 W/mK (EVS-EN 12667)
- Tűzvédelmi osztályozása: E (EN 13823, EN ISO 11925-2)
- Penész ellenálló

*) Az építőanyagok emissziós osztályozása három emissziós osztályt tartalmaz. Az M1 emissziós osztály a legjobb minőséget jelzi és leginkább ajánlott a beltéri használatra. (Az M1 tanúsítványról itt olvashat bővebben: [M1 tanúsítvány kritériumai](#))

A **KONTO[®] akusztikai panel** egy belsőépítészeti elem, mely kiváló hangelnyelési képességgel rendelkezik. Otthoni vagy irodai felhasználásban, de profi hangstúdiókban is tökéletes minőséget biztosít az oldalfalakra és/vagy a mennyezetre felhelyezve.

Az akusztikai panelek egyszerű építési ragasztóval vagy kétoldalas ragasztószalaggal, illetve Konto-s szögekkel közvetlenül felhelyezhetők bármilyen felületre. Ezek a kompakt panelek 60 x 60 cm-es méretükkel pl. a standard irodai kazettás álmennyezetbe tökéletesen beilleszthetők, azok panelméreteivel megegyeznek.